

Opis ogólny: Tapeta Reve Beton to materiał ścienny PVC na podkładzie flizelinowym, przeznaczony do zadruku natryskowego (inkjet).

Dostępna struktura:

Tapeta Reve Beton

Gramatura podkładu:	60 +/-20 g/m ²
Gramatura PVC:	290 +/-20 g/m ²
Gramatura całkowita:	350 +/-20 g/m ²

Wymiary (w zależności od struktury):

- 1300mm x 50m
- 1360mm x 50m
- 1370mm x 30m

Rodzaj druku:

- Solvent, Eco Solvent, Latex, UV

Odporność na zmywanie (przed zadrukiem):

- Wg normy EN 259-2
- **Ogólnie;** Cyfrowo zadrukowana tapeta może być myta. Lekkie lub średnie zabrudzenia mogą być usunięte za pomocą łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Nie zaleca się intensywnego szorowania materiału. Istotne żeby przemywać tapetę wilgotną szmatką w kierunku pionowym (górze – dół) w celu uniknięcia zmożenia brzegów. Nie wolno używać wybielaczy i innych podobnych środków.

Odporność chemiczna (przed zadrukiem):

- Odporne na: mydło, detergenty, alkohol, amoniak, związki zasadowe, rozcieńczone kwasy,
- Nieodporny na: rozpuszczalniki (typu keton), organiczne związki chemiczne czy węglowodory aromatyczne.

Bezpieczeństwo / Ekologia:

- Materiał jest sklasyfikowany jako bezpieczny: DIN 52900 lub 91/155/EEG, 2001/58/

Odporność na ogień (wskaźnik palności):

Klasa	B s1 d0
Euro	BS 476 część 6/7
Klasa 0 / 1	NF P 92501 / 92507
M1	DIN 4102 – 01*

*Numer ABP: P-MPA-E-04-507.

Odporność na działanie światła:

- 7 na 8 - Międzynarodowa Skala Wool BS EN 20105 / ISO 105-B02