

Materiał: tapeta na podkładzie flizelinowym, o strukturze drobnych ziaren

Gramatura (g/m²): 290 g/m²

Certyfikat ognioodporności: euroclass C-s2, d0

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DRUKU, APLIKACJI I UŻYTKOWANIA

Kompatybilność: drukarki solwentowe, eco-solwentowe, UV i lateksowe

Kleje: Zaleca się stosowanie wysokowydajnych klejów PVA

Czyszczenie: cyfrowo zadrukowana tapeta może być myta. Lekkie lub średnie zabrudzenia mogą być usunięte za pomocą łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Nie zaleca się intensywnego szorowania materiału. Istotne żeby przemywać tapetę wilgotną szmatką w kierunku pionowym (górze – dół) w celu uniknięcia zmoczenia brzegów. Nie wolno używać wybielaczy i innych podobnych środków.

Zalecana temperatura naklejania: 18°C przy wilgotności względnej 65%. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągu, a także nagrzewania pomieszczenia w czasie schnięcia.

Czas schnięcia: 1-2 dni w zależności od temperatury, wilgotności względnej i podłoża

Przechowywanie: rolki należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.