

Tapeta Reve Tissu to tapeta flizelinowa, przeznaczona do zadruku Eco-solwentowego, UV i lateksowego.

Dane techniczne:

CECHA	WARTOŚĆ
Gramatura	200g/m²
Grubość	270µm
Wytrzymałość na rozciąganie MD	10700N/m
Wytrzymałość na rozciąganie CD	5950N/m
Możliwe rozciągnięcie	MD – 6,4% CD – 12,7%
Współczynnik wilgotności (mokry/suchy)	35,4%
Biel	86,7%
Współczynnik krycia	96,2%
Stabilność wymiarowa ze względu na poziom wilgotności (max)	0,16%

W przypadku aplikacji tapety flizelinowej klej nakładamy na ścianę, a dopiero potem przyklejamy tapetę.

Informacje zawarte w powyższym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako gwarancja. Wszystkie domniemane gwarancje są wyraźnie zrzeczone, w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do użycia. Użytkownik materiału jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktu dla swoich potrzeb, środowiska i końcowego zastosowania. Powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przed aplikacją należy zapoznać się z instrukcją aplikacji tapet.